

# CATALOGO

LUGLIO 2021

AUTOVETTURE



COMMERCIALI  
LEGGERI



MOTOCICLI



NUOVO

APPOSITAMENTE  
PROGETTATA  
PER IBRIDI



TRUSTED FOR 150 YEARS™





# THE ORIGINAL MOTOR OIL



In qualità di primo olio motore di marca in America, Valvoline si mostra affidabile nei motori di tutto il mondo da oltre 150 anni. Abbiamo lanciato il primo olio per macchine da corsa al mondo. Il primo olio ad alto chilometraggio al mondo. La prima miscela sintetica al mondo. Questo è solo l'inizio. Perché c'è chi resta al passo con i tempi. E poi c'è chi i tempi li cambia.



IL PRIMO MARCHIO DI OLI MOTORE IN AMERICA.

## MANUTENZIONE TEMPESTIVA PER OTTIMIZZARE AFFIDABILITÀ ED EFFICIENZA

**OLIO MOTORE ~4-5 L**  
15.000-35.000 km/12 mesi  
Evita usura, guasti e riparazioni costose

**FLUIDI PER FRENI E FRIZIONI ~1,15 L**  
Conserva le proprietà di guida sicura

**ADDITIVI DI MANUTENZIONE**  
Vantaggi dell'utilizzo regolare che consentono di mantenere prestazioni moderne

**LIQUIDO REFRIGERANTE ANTICONGELAMENTO ~6 L**  
30.000-250.000 km  
Refrigera e mantiene i componenti in condizioni ottimali

**OLIO TRASMISSIONI ~2 L**  
Consente un movimento agevole e ottimale

**ADBLUE (DIESEL) ~12 L**  
La spia luminosa sul cruscotto del veicolo segnala la necessità di un rabbocco  
Consente di restare in movimento in modo pulito

**DETERGENTE PER PARABREZZA ~10-15 L**  
Dipende dal consumo  
Conserva le proprietà di guida sicura

\*I volumi di olio e fluidi e gli intervalli di manutenzione medi dei veicoli leggeri possono variare in base all'età, al segmento, alle dimensioni e al produttore del veicolo. Consultare il manuale utente per le specifiche di olio e fluidi e gli intervalli di manutenzione





<b>1. GAMMA IBRIDA</b>	<b>6</b>	<b>7. OLI E PRODOTTI PER MOTOCICLI</b>	<b>22</b>
Oli motore	6	Olio motore a quattro tempi	22
Oli trasmissioni	6	Olio motore a due tempi	23
		Liquidi refrigeranti e prodotti per il filtro dell'aria	24
		Grassi	24
<b>2. OLI MOTORE</b>	<b>7</b>	<b>8. SPRAY TECNICI</b>	<b>25</b>
SynPower™	7	Cura dell'auto	25
MaxLife™	10	Lubrificazione	25
All-Climate™	11	Protezione	25
VR1™ Racing	12	Utensili	26
		Montaggio	26
<b>3. OLI TRASMISSIONI</b>	<b>13</b>	Pulizia	27
Valvoline ATF PRO	13	Espositori	27
Valvoline ATF & DCT	14		
Valvoline Axle Oil e Gear Oil	15		
		<b>9. ADDITIVI DI MANUTENZIONE</b>	<b>28</b>
<b>4. LIQUIDI REFRIGERANTI</b>	<b>17</b>	Additivi di manutenzione per sistemi di raffreddamento	28
HT-12™ Pink e Green	17	Additivi di manutenzione per sistemi diesel	28
OEM Advanced 40 e 48	19	Additivi di manutenzione per sistemi a benzina	28
Multi-Vehicle Coolants	19	Additivi di manutenzione per olio motore	28
		Additivi di manutenzione per trasmissioni automatiche	28
<b>5. FLUIDI PER FRENI E FRIZIONI</b>	<b>20</b>	<b>10. OFFICINA</b>	<b>29</b>
Fluidi per freni e frizioni	20	Detergente lavamani e per componenti	29
		Rubinetto	29
<b>6. SPECIALITÀ</b>	<b>21</b>	Espositori	30
Olio per tosaerba/motosega	21		
Oli per fuoribordo	21		
Olio per motoslitte 2T	21		
Lubrificanti per servosterzo e detergente lavavetri	21		



## TECNOLOGIA DEI FLUIDI INTELLIGENTE

### HYBRID™



#### Hybrid 0W-20 C5

- ACEA: C5; API: SP, SN

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
892409	-	892410	892442	-	-	-	892408



#### Hybrid 5W-30 C2

- ACEA: C2; API: SP, SN

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
892443	-	892444	892445	-	-	-	892441

### TRASMISSIONI IBRIDE



#### Hybrid ATF

Raccomandato da Valvoline per l'utilizzo in\*:  
Aisin Warner; BMW; Chrysler; Ford; GM; Honda/Acura; Hyundai;  
Jaguar; JASO; KIA; Landrover; Mazda; Mercedes-Benz; Mini Cooper;  
Mitsubishi; Nissan/Infinity; Subaru; Toyota/Lexus; Volvo; VW; VW/Audi

\*Per un elenco completo delle specifiche:  
<https://pisheets.valvoline.com>

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
892451	-	-	892452	-	-	-	892450



#### Hybrid DCT

BMW: DCT a 6 marce, DCTF-1+, MTF LT-5; Drivelogic a 7 marce/DCTF-1; Borg Warner; Bugatti Veyron; BOT 341, 450;  
Chrysler: 68044345 EA & GA, Powershift a 6 marce; Ferrari a 7 marce/TE DCT-3; Ford/Nissan Powershift a 6 marce (GFT)/ Ford WSS-M2C936A, parte #1490763/1490761; Mitsubishi TC-SST a 6 marce (GFT)/MZ320065 DiaQueen SSTF-1; olio trasmissioni PDK per ZF (olio trasmissioni DCT per ZF); Peugeot/Citroen DCS a 6 marce; (GFT)/9734.S2; Renault EDC a 6 marce, EDC a 7 marce; Talisman R7D; Volvo Powershift a 6 marce; (GFT)/1161838/1161839; VW (Audi, Seat, Skoda) a 6 marce; VW G 055 536; VW/Audi G 055 529; VW/Audi TL 521 82/G 052 182 A2 o A6; VW/Audi TL 52529/G 052 529 A2 o A6/DSG7/S-Tronic 7/VW a 7 marce (Audi, Seat, Skoda); olio ZF/Porsche #999.917.080.00

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
892454	-	-	892455	-	-	-	892453



#### Hybrid 5W-30 C3

- ACEA: C3; API: SP, SN

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
892447	-	892448	892449	-	-	-	892446

## OLIO MOTORE SINTETICO DI PRIMA QUALITÀ APPROVATO DAGLI OEM

### SYNPOWER™



#### SynPower XL-IV C5 0W-20

- Porsche C20; VW 50800/50900
- ACEA C5; API SN+, SN; VW TL 52577

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
882800	-	882861	882862	-	882863	-	882750



#### SynPower MST C5 0W-20

- BMW LL-17FE+; Jaguar Land Rover STJLR 03.5006-16; approvazione MB 229.71; Opel/Vauxhall OVO401547
- ACEA C5; API SN, SN Plus RC; API SP, SP Plus RC; ILSAC GF-6A/GF-5; BMW LL-14FE+; Ford WSS-M2C947-B1; soddisfa i requisiti di: Fiat 9.55535-GSX; Chrysler MS-12145

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
886742	-	-	886743	-	886744	-	886741



#### SynPower JL C5 0W-20

- Jaguar Land Rover STJLR 51.5122; approvazione MB 229.71
- ACEA C5

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
895091	-	895092	895093	-	895539	-	895061



#### SynPower FE 0W-20

- Volvo VCC RBS0-2AE
- ACEA C5

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872583	-	872584	872585	-	867774	-	872582



#### SynPower DX1 0W-20

- GM dexos1 Gen2 (D130BKBL103)
- API: SP; API: SN Plus RC (conservazione delle risorse); Ford WSS-M2C962-1A; ILSAC GF-6, GF-5

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
894775	-	896621	-	-	894774	894773	894772



#### SynPower FE 5W-20

- STLJR 03.5007
- Sono richieste ACEA C5; ACEA A1/B1; API SN Plus RC; ILSAC GF-5; Ford WSSM2C948-A e B (motori a benzina). Retrocompatibile con Ford WS-M2C913-B, C e WSS-M2C925-B. Jaguar Land Rover STJLR.03.5004 Non consigliato per i modelli Ford: \*Ka da agosto 2008 in poi (benzina), \*Focus ST (2004, 3° trimestre) con motore 2.5 Duratec ST (V15) (benzina), \*Focus RS (2004, 3° trimestre) con motore Duratec RS (V15) (benzina)

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872555	-	872556	872557	-	839694	-	873155



#### SynPower XL-III C3 0W-30

- Porsche C30; VW 50400/50700
- ACEA C3

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
882243	-	882242	-	-	882240	-	882239



#### SynPower XL-III C3 5W-30

- BMW LL-04; approvazione MB 229.51; Porsche C30; VW 50400/50700\*
- \*Può essere utilizzato nel caso in cui siano specificate VW 50101, 50200, 50301, 50500, 50300, 50600, 50601.
- ACEA C3; API SN; MB-229.31; VW TL 52195; raccomandato per l'uso nel caso in cui sia specificata la Fiat 9.55535.S3 (solo motori a benzina Fiat)

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872372	872373	872375	872376	872798	872796	872797	872795



#### SynPower MST C3 5W-30

- BMW LL-04; GM Dexos 2 (D23503AC103); approvazione MB 229.31; approvazione MB 229.51; approvazione MB 229.52; VW 50500/50501
- ACEA C2, C3; API SN/CF; raccomandato per l'uso nel caso in cui sia specificata la Fiat 9.55535.S3 (solo motori a benzina Fiat).

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872596	872597	874308	872601	872600	872598	872599	872595

● **Approvazione degli OEM:** viene fisicamente inviato un campione di olio al produttore del veicolo o al laboratorio per i test dell'olio ai fini dell'approvazione. Se opportuno, viene rilasciato il certificato di approvazione del produttore.

● **Livelli di prestazione:** processo di prova equivalente a quello dell'olio approvato dal produttore OEM; per le specifiche più vecchie, vengono utilizzati gli standard di prestazione in alternativa all'approvazione.





# OLIO MOTORE SINTETICO DI PRIMA QUALITÀ APPROVATO DAGLI OEM

**SYNPOWER™**



## SynPower MST C3 5W-40

- Approvazione MB 229.51; Renault RN0700/0710; GM Dexos 2 GB2E0310103
- ACEA C3; API SM, SN/CF; BMW LL-04 <2019; Ford WSS-M2C917-A; MB-226.5, MB-229.31; Porsche A40; VW 50500/50501

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872385	-	872386	872387	872806	872802	872803	872801



## SynPower RNO C3 SAE 5W-30

- Renault RN-17
- ACEA C3; API: SN

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
895068	-	895069	895070	-	895098	-	895062



## SynPower LL-12 FE 0W-30

- BMW LL-12 FE
- ACEA C2

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
881635	-	881636	881634	-	881633	-	881632



## SynPower DX1 5W-30

- GM dexos1 Gen 2 (in attesa di approvazione)
- API SN; API SN Plus RC (conservazione delle risorse); ILSAC GF-5

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
885852	-	885853	892500	885854	885855	-	885772



## SynPower DT C2 0W-30

- Ford 950A
- ACEA C2; Fiat 9.55535 GS1/DS1; Ford WSS-M2C950-A; Jaguar/Land Rover STJLR 03.5007; Iveco 1811 SC1 LV16 (in base all'uso raccomandato); adatto per l'uso in alcuni modelli di\*: Honda, Jeep, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota
- \*Leggere il manuale utente prima dell'uso

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
875423	-	873950	892456	-	873972	894462	873981



## SynPower ENV C2 0W-30

- PSA B71 2312 (in attesa di approvazione)
- ACEA C2; soddisfa i requisiti di: Citroën\*
- \*Dipende dal modello. Leggere il manuale utente prima dell'uso

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872518	-	872519	872517	-	872807	882007	872805



## SynPower ENV C2 5W-30

- PSA B71 2290-2018 (in attesa di approvazione)
- ACEA C2; soddisfa i requisiti di: Honda\*, Toyota\*; raccomandato per l'uso nel caso in cui sia specificata la Fiat 9.55535.S1.
- \*Leggere il manuale utente prima dell'uso

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872520	872521	874309	872550	872792	872809	872791	872808



## SynPower MST C4 5W-30

- Approvazione MB 226.51; Renault RN0720
- ACEA C4; soddisfa i requisiti di alcuni modelli di: Nissan\*, Suzuki\*
- \*si prega di leggere il manuale utente prima dell'uso

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872770	-	872771	872772	-	872769	884624	872768



## SynPower C2 5W-30

- Renault RN0700
- ACEA C2; API SM, SN/CF; PSA B71 2290-2012; Soddisfa i requisiti di: Honda\*, Toyota\*; raccomandato per l'uso nel caso in cui sia specificata la Fiat 9.55535.S1.
- \*Leggere il manuale utente prima dell'uso

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
891083	891084	891085	891086	-	891087	891088	891082



## SynPower ENV C1 5W-30

- Jaguar Land Rover STJLR 03.5005
- ACEA C1; raccomandato per il cambio dell'olio in garanzia nel caso in cui sia richiesta Ford WSS-M2C934-B; Soddisfa i requisiti di: Land Rover\*, Jaguar\*, Mitsubishi\*
- \*si prega di leggere il manuale utente prima dell'uso

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872591	-	872592	872593	-	872594	-	872590



## SynPower FE 0W-30

- Volvo 95200377
- ACEA A5/B5; ACEA A1/B1; API SL

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872560	872564	874310	872559	-	VE11338	-	872558



## SynPower FE 5W-30

- Jaguar Land Rover STJLR 03.5003
- ACEA A1/B1; ACEA A5/B5; API SL/CF; Renault RN0700
- Raccomandato per il cambio dell'olio in garanzia nel caso in cui sia richiesta Ford WSS-2C913-D. Adatto all'utilizzo nel caso in cui siano specificate le Ford WSS-M2C913-A, B, C. Per motori diesel Ford (eccetto Ford KA TDCi 2009> e Galaxy 1.9 TDi 2000-2006).

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872551	-	872552	872553	722698	722699	722697	872554



## SynPower MBO 5W40

- Approvazione MB 229.5
- ACEA A3/B3, A3/B4; API SL, SM, SN/CF; BMW LL-01 <2019\*; MB-229.3, 226.5
- Raccomandato per l'uso nel caso in cui sia specificata la Fiat 9.55535.H2, M2, N2 o Z2.

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
891331	-	892276	892277	-	892278	892279	872800



## SynPower 0W-40

- Approvazione MB 229.5; Porsche A40; Renault RN0700/0710
- ACEA A3/B4; API SL, SN; BMW LL-01; MB-229.3, 229.1, 226.5; VW 50200/50500
- Raccomandato per l'uso nel caso in cui sia specificata la Fiat 9.55535.M2/N2 e Z2 (solo motori a benzina Fiat)

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872587	872588	872589	-	-	VE11238	-	872586



## SynPower 5W-30

- Approvazione MB 229.5
- ACEA A3/B4; API SL/CF; BMW LL-01; GM LL-A-025, LL-B-025; MB-229.3; VW 50200/50500
- Raccomandato per l'uso nel caso in cui sia specificata la Fiat 9.55535.G1.

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872377	872378	-	872379	VE11257	VE11258	VE11255	872799



## SynPower 5W-40

- Renault RN0700/RN0710
- ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/CF; GM-LL-A-025, GM-LL-B-025; MB-229.3; Porsche A40; PSA B71 2296; VW 50200/50500

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872380	872381	872382	872384	VE11277	VE11278	VE11275	888685



## SynPower 10W-40

- ACEA A3/B3, A3/B4; API SM, SN/CF; MB-229.3; PSA B71 2300; Renault RN0700/0710; VW 50200/50500
- Raccomandato per l'uso nel caso in cui sia specificata la Fiat 9.55535.G2 o D2.

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872271	872260	872259	872258	872257	872273	-	872256





# OLIO MOTORE AD ALTO CHILOMETRAGGIO

## MAXLIFE™



### MaxLife C3 5W-30

- ACEA C3; API SN/CF; BMW LL-04 <2019; GM Dexos 2; MB-229.51, 229.31; Renault RN0700/0710; idoneo all'uso per motori ove sia raccomandato lo standard VW 50200 o 50500.

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872369	872368	881676	872367	872793	881675	-	872365



### MaxLife 5W-30

- ACEA A3/B3, A3/B4; MB-229.3; VW 50200/50500

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872371	872370	872794	-	-	-	-	872366



### MaxLife 5W-40

- ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/CF; Renault RN0700/0710; idoneo all'uso nel caso in cui sia specificata Volkswagen 50200/50500 o MB-229.3.

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872363	872364	-	-	-	VE18058	-	872525



### MaxLife 10W-40

- ACEA A3/B3, A3/B4; API SM, SN/CF; MB-229.3; PSA B71 2300; Renault RN0700/0710; VW 50200/50500  
Raccomandato per l'uso nel caso in cui sia specificata la Fiat 9.55535.D2 (solo motori a benzina Fiat).

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872295	872296	872297	872328	VE17917	VE17918	-	872523



### MaxLife 15W-40

- ACEA A3/B3; API SN/CF; MB-229.1

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872361	872362	-	-	-	-	-	872524

# PROTEZIONE PER TUTTO L'ANNO E PRESTAZIONI ECCEZIONALI

## ALL-CLIMATE™



### All-Climate C3 5W-40

- ACEA C3; API SM, SN/CF; BMW LL-04 <2019; MB-226.5, 229.31; Ford WSS-M2C917-A; GM Dexos 2; Porsche A40; Renault RN0700/0710; VW 50500/50501

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872278	-	872277	886390	872276	872274	880936	872275



### All-Climate C2/C3 5W-30

- ACEA C2, C3; API SN

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
881924	-	881925	886388	888623	881923	-	881742



### All-Climate 5W-30

- ACEA A3/B3, A3/B4; API SL/CF; GM-LL-A-025, GM LL-B-025; MB-229.3; Renault RN0700/0710; VW 50200/50500  
Raccomandato per l'uso nel caso in cui sia specificata la VW 504.00\* o Fiat 9.55535.G1 (solo motori a benzina Fiat).  
\*Intervallo di cambio olio di 10.000 km.

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872288	-	872286	-	-	872285	-	872283



### All-Climate 5W-40

- ACEA A3/B3, A3/B4; API SN/CF; GM-LL-A-025, GM-LL-B-025; MB-229.3; Porsche A40; Renault RN0700/RN0710; VW 50200/50500

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872282	-	872281	-	874306	872289	872280	872279



### All-Climate 10W-40

- ACEA A3/B4; API SN, SM, SL/CF; MB-229.3/226.5; PSA B71 2300; Renault RN0700/0710; VW 50200/50500  
Raccomandato da Valvoline per l'utilizzo in motori con specificato VW 50200; raccomandato per l'uso nel caso in cui sia specificata la Fiat 9.55535.D2 e G2.

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872774	872775	872776	872777	798340	798339	863306	872773



### All-Climate 15W-40

- ACEA A3/B3, A3/B4; API SL/CF; MB-229.1  
Raccomandato da Valvoline per l'utilizzo in motori con specificato VW 50500 o VW 50101; raccomandato per l'uso nel caso in cui sia specificata la Fiat 9.55535.D2 e G2 (solo motori a benzina Fiat).

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872784	872785	872786	-	-	798405	-	-



### All-Climate 20W-50

- ACEA A3/B3; API SL/CF; MB-229.1  
Raccomandato da Valvoline per l'utilizzo in motori con specificato VW 50500 o VW 50101.

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872788	-	872789	-	-	-	-	872787





# APPOSITAMENTE FORMULATO PER VETTURE CON PRESTAZIONI ELEVATE



## VR1™ RACING



### Valvoline VR1 Racing 5W-50

- Raccomandato da Valvoline per:  
ACEA A3/B4; API SL; Ford WSS-M2C-153E; GM 6094M

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
873433	873434	-	-	-	VE11918	-	-



### Valvoline VR1 Racing 20W-50

- Raccomandato da Valvoline per:  
ACEA A3/B4; API SL; Ford WSS-M2C-153E; GM 6094M

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
873431	-	873432	-	-	VE11958	-	873340



### Valvoline VR1 Racing 10W-60

- Raccomandato da Valvoline per:  
ACEA A3/B4; API SL; Ford WSS-M2C-153E; GM 6094M  
Raccomandato per l'uso nel caso in cui sia specificata la Fiat  
9.55535.H3.

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
873338	-	873339	-	-	VE11938	-	873337



# FLUIDI APPROVATI DAGLI OEM PER VETTURE CON TRASMISSIONI AUTOMATICHE



## ATF PRO



### Valvoline ATF PRO 236.14

- **Approvazione MB 236.14**
- Trasmissioni MB 236.12; MB NAG-2; trasmissioni automatiche 722.9 a 7 marce MB; trasmissioni automatiche 722.6 a 5 marce MB; autovetture Ssang Yong con trasmissioni automatiche MB

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
866737	-	-	866738	-	-	-	868537



### Valvoline ATF PRO 236.15

- **Approvazione MB 236.15**
- Trasmissioni MB NAG-2+; trasmissioni automatiche Tronic Plus a 7 marce MB

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
866881	-	-	866882	-	-	-	868539



### Valvoline ATF PRO +4

- **Chrysler MS9602 (ATF +4®); Chrysler MS7176E (ATF +3®); Chrysler MS7176D (ATF +2®); Chrysler MS7176 (ATF +®)**
- Raccomandato per l'uso nel caso in cui sia specificata la Fiat 9.55550-AV4

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
866736	-	-	-	-	-	-	868538



## FLUIDO SINTETICO PER TRASMISSIONI AUTOMATICHE



### ATF E DCT



#### Valvoline Light & Heavy Duty ATF/CVT

● **Veicoli leggeri: V.A.G, FCA e Groupe PSA, Groupe Renault, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Toyota, GM, JLR, Volvo** e altri OEM. **Veicoli pesanti: Allison, GM DEXRON, FORD, MAN, Mercedes-Benz, MERCON, Volvo, ZF.** La maggior parte delle trasmissioni di OEM asiatici. **AdCo** (Hitec 35300)  
Raccomandato da Valvoline per l'utilizzo in\*: applicazioni AT: **Asin Warner** JWS 3309, AW-1; **Allison** TES-389; MW M-1375 4; **Chrysler** ATF +4; **Ford** Mercon LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV); **GM** Dexron IIIH; MB-236.91; **Mitsubishi** Diaqueen SP-III/SP-IV; **Toyota** ATF T-IV; **VW** G 060 162 (ZF-lifeguard 8).  
Applicazioni CVT: **Audi** Multitronic; **Ford** Mercon C; MB-236.20/CVT28; **Toyota** CVTF TC; **VW/Audi** G 055 190

\*Per l'elenco completo degli OEM e delle applicazioni:  
<https://pisheets.valvoline.com>

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
866885	-	867092	866886	866887	866888	-	866884



#### Valvoline ATF Dex/Merc

● GM Dexron III G; Ford Mercon; Allison C-4; Volvo 97325, 97335, 97340; ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
866913	-	-	866912	-	866911	-	866910



#### Valvoline DCT

● VW G 052 182, G 052 529, G 055, 529; BMW 83 222 148 578, 579; BMW 83 222 147 477; BMW 83 220 440 214; PSA 9734. S2; Ford M2C936A; MB-236.21/24/25; MB-239.21; Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1; Nissan 999MP-GTRT00P; olio Porsche n. 999.917.080.00/999.917.080.01; Volvo 1161838, 1161839

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
866909	-	868207	881609	-	-	-	866908

## MISCELA SINTETICA DI OLI PER INGRANAGGI DI ALTA QUALITÀ



### OLIO PER ASSALI E PER INGRANAGGI



#### Valvoline Axle Oil 75W-90

● API GL-5

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
866890	-	-	866901	-	-	-	866889



#### Valvoline Axle Oil 75W-90 Limited Slip

● API GL-5

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
866904	-	-	866905	-	-	-	866903



#### Valvoline Gear Oil 75W

● API GL-4, GL-4 sintetico, GL-3, GL3 sintetico; BMW MTF LT-3; Ford WSS-M2C 186-A; Ford WSS-M2C 200-D2; GM 1940004/19259104 (BOT 303); GM 1940764; VW G 052 171, G 052 178; VW G 052 512, G 052 527 A2; VW G 052 726, G 055 726; VW G 060 726, VW G 070 726 A2

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
886573	-	-	886572	-	-	-	-



#### Valvoline Gear Oil 75W-80

● API GL-4, GL-3; API GL-4 (tranself TRZ); API GL-4+ PSA B71 2330; API GL-4+ (tranself NFJ); API GL-4+ (tranself NPF); API GL-4+ (tranself TRJ); BMW MTF LT-2; Fiat 9.5555.0-MZ1; Special Gear Oil MTF 94; Special Honda MTF; Special Honda MTF-II; Volvo 97308, 97309; VW G 009 317, G 50

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
866895	-	-	866896	-	866897	-	866894



#### Valvoline Gear Oil 75W-80 RPC

● API GL-5; Peugeot; Citroen; Renault

\*Leggere il manuale utente prima dell'uso

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
867068	-	-	867069	-	-	-	867067



#### Valvoline Gear Oil 75W-90

● API GL-4, GL-4 sintetico, GL-3, GL3 sintetico; BMW MTF LT-4; GM 1940182, 1940764, 1940768; VW G 50

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
867064	-	-	867065	-	867066	-	867063



#### Valvoline TDL 75W-90

● API GL-4, GL-5, MT-1; BMW MTF LT-4; Dexron MTF 75W-90; Fiat 9.5550-MZ4; Ford M2C-201-A; Ford M2C200-B, C; Ford N052145 VX00; GM 89021807; MB-235.72; MB-235.8; Porsche 999.917.067.00; SAAB MTF 0063; Volvo 97309; VW 501.50; VW G 50; VW G 052 145; VW G 052 911; ZF TE-ML 02B, 07A

1 L	4 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
879869	-	-	879868	-	-	-	-







# LA PIÙ RECENTE TECNOLOGIA REFRIGERANTE BREVETTATA PER VW



## LA PIÙ RECENTE TECNOLOGIA REFRIGERANTE BREVETTATA APPROVATA DA BMW E VW



### HT-12™ PINK E GREEN

#### HT-12™ Green



- **BMW LC-18**
- ASTM D3306; ASTM D4985; ASTM D6210; AS 2108-2004; BS 6580:2010; BMW LC-87; Cummins CES 14603, CES 14439; CUNA NC 956-16; Deutz DQC CC-14; GB 29743-2013; JIS K 2234:2006; ONORM V 5123; PN-C40007:2000; SANS 1251:2005

	1 L	5 L	60 L
Pronto all'uso	889279	896129	-
Concentrato	-	-	889239

#### HT-12™ Pink



- **VW TL 774-L (G12evo); MAN 324 Si-OAT evo**
- ASTM D3306; ASTM D4985; ASTM D6210; AS 2108-2004; BS 6580:2010; Cummins CES 14603, CES 14439; CUNA NC 956-16; Deutz DQC CC-14; GB 29743-2013; JIS K 2234:2006; ONORM V 5123; PN-C40007:2000; SANS 1251:2005; VW TL 774-C/D/F/G/J; MAN 324 NF/SNF/Si-OAT

	1 L	5 L	60 L
Pronto all'uso	889278	896128	-
Concentrato	-	-	889238

### VALVOLINE™ LIQUIDO REFRIGERANTE ANTIGELO HT-12™ PINK

- La più recente tecnologia brevettata approvata da VW TL 774-L (G12evo)
- Compatibile con Audi, Seat, Škoda e VW dal 1996 (G12+, G12++, G13)
- Fornisce protezione di lunga durata fino a cinque anni o 250.000 km



HT-12™ e Frostox sono marchi di HAERTOL Chemie GmbH

### PERCHÉ SCEGLIERE I LIQUIDI REFRIGERANTI VALVOLINE?



VW APPROVATI



GARANZIA DI PRESTAZIONI DEL MOTORE OTTIMALI



PROTEZIONE IDEALE DALLA CORROSIONE



LONGEVITÀ DEL MOTORE MASSIMIZZATA







# LA PIÙ RECENTE TECNOLOGIA REFRIGERANTE BREVETTATA PER BMW



## VALVOLINE™ LIQUIDO REFRIGERANTE ANTIGELO HT-12™ GREEN

- La più recente tecnologia refrigerante approvata da BMW LC-18
- Compatibile con BMW dal 1988 (LC-87)
- Fornisce protezione di lunga durata fino a cinque anni o 250.000 km



HT-12™ e Frostox sono marchi di HAERTOL Chemie GmbH

### PERCHÉ SCEGLIERE I LIQUIDI REFRIGERANTI VALVOLINE?



BMW APPROVATI



GARANZIA DI PRESTAZIONI DEL MOTORE OTTIMALI



PROTEZIONE IDEALE DALLA CORROSIONE



LONGEVITÀ DEL MOTORE MASSIMIZZATA



## TECNOLOGIA DI PRIMA QUALITÀ APPROVATA DAGLI OEM



### OEM ADVANCED 40 E 48



#### OEM Advanced 40 Ready-To-Use/Concentrate

- Cummins CES 14603; Deutz DQC CC-14; MAN 324 tipo Si-OAT\*; approvazione MB 325.5/325.6; approvazione MB 326.5/326.6; MTU MTL 5048 \*In attesa di approvazione
- Cummins CES 14439; DCC; Detroit Diesel DSF93K217ELC; Irizar (dal 2016); Liebherr Minimum LH-01-COL3A; MB Trucks (da ottobre 2011); Porsche dal MY 2010; Smart MB 325.6; TL 774-G (G12++); VW/Audi/Seat/Skoda/Lamborghini/Bentley/Bugatti; SCANIA; ASTM D3306/D4985/D6210; specifica federale A-A-870A; Navistar MPAPS B1 IIIA; SAE J814; VW TL 774-J

	1 L	5 L	20 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
Pronto all'uso	892064	892065	892066	892111	892101	892079
Concentrato	891920	892091	892092	891919	892062	892078



#### OEM Advanced 48 Ready-To-Use/Concentrate

- BMW LC-87; Deutz DQC CA-14; MAN 324 tipo NF\*; approvazione MB 325.0; approvazione MB 326.0; MTU MTL 5048 \*In attesa di approvazione
- Detroit Diesel 7SE298; TL 774-C; VW/Audi/Seat/Skoda; specifica federale A-A-870A; Jaguar; Jenbacher TA-Nr. 1000-0201; Liebherr Minimum LH-00-COL3A; MAN Diesel e Turbo Liste 3.3.7; Maybach/Smart MB 325.0/326.0 (fino al 2014); MB Passenger cars (fino ad aprile 2014); MB Trucks (fino a settembre 2011); Opel/Vauxhall (fino al 2000) B 040 0240; Porsche (fino al 1995); Rolls-Royce (dal 1998); Saab 690 1599; Tesla (dal 2013); TMC di ATA RP-302B; Van Hool; Volvo 2015 (autovetture) e precedenti; Volvo Truck (fino al 2005); Zastava; ASTM D3306/D4985; GM1899M/1825M; SAE J814/J1034/J1941

	1 L	5 L	20 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
Pronto all'uso	892100	892122	892123	892099	892098	892081
Concentrato	892095	892096	892097	892094	892067	892080

## MULTI-VEHICLE COOLANT OFFRE UNA SOLUZIONE UNIVERSALE PER AUTOVETTURE, BARCHE E MOTOCICLI



### MULTI-VEHICLE COOLANT



#### Multi-Vehicle RED Coolant

- Afnor 15-601, 1991; ASTM D3306 (D4656); SAE J1034, J814, J1941; BMW N600.69.0; BS 6580, 1992; Citroen (PSA B71 5110); CUNA NC956-16; Ford WSS-M97B44-D; GM B 040 0240; Honda tipo 2; Isuzu; Jaguar/Land Rover: STJLR.651.5003; MB-325.0, 2, 3, 5, 6; Nissan; O-Norm V5123; Opel 6277M (B 040 1065); Peugeot (PSA B71 5110); Renault Glaceol AL tipo C; RX tipo D; Saab (6901 599); Toyota TSK 2601G-8A; Volvo;

Raccomandato da Valvoline per: applicazioni VW TL 774 C, D, F, G, J, VW G11, G12, G12+, G12++ e G13, Audi, Seat, Skoda.

	1 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
Pronto all'uso	-	887809	887509	-	887508	887749	887747
Concentrato	887810	887841	887510	887741	887742	887750	887748



#### Multi-Vehicle YELLOW Coolant

- Afnor 15-601, 1991; ASTM D3306 (D4656); SAE J1034, J814, J1941; BMW N600.69.0; BS 6580, 1992; Citroen (PSA B71 5110); CUNA NC956-16; Ford WSS-M97B44-D; GM B 040 0240; Honda tipo 2; Isuzu; Jaguar/Land Rover: STJLR.651.5003; MB-325.0, 2, 3, 5, 6; Nissan; O-Norm V5123; Opel 6277M (B 040 1065); Peugeot (PSA B71 5110); Renault Glaceol AL tipo C; RX tipo D; Saab (6901 599); Toyota TSK 2601G-8A; Volvo;

Raccomandato da Valvoline per: applicazioni VW TL 774 C, D, F, G, J, VW G11, G12, G12+, G12++ e G13, Audi, Seat, Skoda.

	1 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
Pronto all'uso	874733	874734	874737	874736	874735	883616	-
Concentrato	874738	874739	874762	874761	874740	883617	-



#### G11

- Afnor NF R15-601; ASTM D-3306; ASTM D-4985; SAE J 1034; BS 6580, 2010; BMW N 600 69.0; CUNA NC 956-16; MB-325.0; MB-326.0; Opel B 040 0240 (G 48); Porsche (924, 928, 944, 968); Renault Glaceol AL tipo C; Saab 690 1599; VW TL 774-C

	1 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
Concentrato	880861	-	880863	881093	880921	882431	-



#### G12++

- Volkswagen: VW TL 774 G
- ASTM D4985
- Raccomandato anche per Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda

	1 L	5 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
Concentrato	883843	883844	883845	883846	883847	883848	883849





# CONSERVAZIONE DELLE PROPRIETÀ DI GUIDA SICURA



## FLUIDI PER FRENI E FRIZIONI

### Brake & Clutch Fluid DOT 3

- SAE J1703; FMVSS 116 DOT 3; ISO 4925 Classe 3

1 L	5 L
841202	841203

### Brake & Clutch Fluid DOT 4

- SAE J1704; FMVSS 116 DOT 4; ISO 4925 Classe 4

500 ML	1 L	5 L
883429	883461	883464

### Brake & Clutch Fluid DOT 5.1

- SAE J1704; FMVSS 116 DOT 5.1; ISO 4925 Classe 5.1

1 L
883462

## FLUIDI SPECIALI



### OLIO PER TOSAERBA/OLIO PER MOTOSEGA

#### Lawnmower Oil

- API SG/CD

1 L
VE15960

#### Durablend Chainsaw 2T

- API TC; JASO FD; ISO L-EGD; Husqvarna 242/346

1 L
VE15981

### OLI PER FUORIBORDO

#### Super Outboard 2T

- NMMA TC-W3; ricertificato RL-56669E

1 L	MERCE SFUSA
VE16020	VE90255

#### Super Outboard 4T

- API SJ

1 L	4 L	208 L
VE16040	VE16047	714353

### SNOWMOBILE 2T

#### Snowmobile 2T

- API TC; JASO FD; ISO L-EGD

4 L
879838

### FLUIDO PER SERVOSTERZO E DETERGENTE LAVAVETRI

#### Power steering fluid

- VW TL 52146 (G 002000); VW G004000M2; MB 345.0; GM B 040 0070; MAN M 3289; Volvo 1161529; AUDI\*, BMW\*, SAAB\*, Porsche\*; Skoda\*, Fendt\*, FORD\*, ZF\*.

\*Questo prodotto non è idoneo a tutti i modelli del marchio. Si prega di leggere il manuale utente prima dell'uso.

1 L
VE18320

#### Screenwasher

Lingue  
VS\*: GB, DE, NL, FR, PL, FI, DK/NO/SE

1 L VS*	208 L
760442	760436





## OLI PER MOTOCICLI A QUATTRO TEMPI



### SynPower 4T 5W-40

- API SN; JASO MA; JASO MA2; JASO T 903; JASO Test di attrito con frizione a bagno d'olio T 904

1 L	208 L	MERCE SFUSA
862060	887282	VE90252



### DuraBlend 4T 10W-40

- API SL; JASO MA; JASO MA2

1 L	4 L	60 L	208 L	MERCE SFUSA
862061	VE14207	VE14217	VE14218	VE14219



### SynPower 4T 10W-30

- API SM, SN; JASO MA; JASO MA2

1 L	208 L	MERCE SFUSA
861911	861869	861868



### DuraBlend 4T 15W-50

- API SL; JASO MA; JASO MA2

1 L
879997



### SynPower 4T 10W-40

- API SN; JASO MA; JASO MA2

1 L	4 L	208 L	MERCE SFUSA
862066	VE14007	VE14018	VE14019



### DuraBlend 4T 20W-50

- API SL; JASO MA; JASO MA2

1 L
862063



### SynPower 4T 10W-50

- API SN; JASO MA; JASO MA2

1 L	4 L	208 L
862067	796017	796015



## OLI PER MOTOCICLI A DUE TEMPI



### SynPower 2T

- API TC; JASO: FD; ISO: L-EGD

1 L
862065



### DuraBlend 2T

- API TC; JASO: FD; ISO: L-EGD

1 L
862010



### Racing 2T Blue

- Lubrificante concordato CIK-FIA sviluppato per applicazioni da competizione

1 L
867952



### DuraBlend Scooter 2T

- API TC; JASO: FD; ISO: L-EGD

1 L
862064





## PRODOTTI PER IL FILTRO DELL'ARIA



### Air Filter Oil

● Indicato per proteggere i motori di quasi tutti i motocicli e altri filtri dell'aria in gomma schiuma. Air Filter Oil previene l'ingresso di polvere, sporco, sabbia e impurità nel motore dei motocicli.



1 L
VE885

### Air Filter Cleaner



5 L
VE90630

## GRASSI AD ALTE PRESTAZIONI SVILUPPATI PER LA LUBRIFICAZIONE DI ATTREZZATURE AUTOMOBILISTICHE E INDUSTRIALI



### GRASSI

#### Multipurpose Synthetic 2

● DIN 51502: KPHC2N-55; ISO 12924: L-XE(F)DIB2



1 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
782105	878268	882799	878210

#### Multipurpose Complex Red 2

● DIN 51502: KP2P-2



1 L	4 L	5 L	208 L	MERCE SFUSA
872587	872588	872589	VE11238	872586

#### Copper Compound

● Indicato per tutte le filettature e le altre superfici di congiunzione



1 L	4 L	20 L	60 L	208 L	1000 L	MERCE SFUSA
872377	872378	872379	VE11257	VE11258	VE11255	872799

## MANTENIMENTO DI PRESTAZIONI MODERNE



### SPRAY TECNICI

#### CURA DELL'AUTO

##### Valvoline Cockpit Spray Foam



500 ML*
887045

##### Valvoline Airco Refresher



500 ML*
887046

#### LUBRIFICAZIONE

##### Valvoline PTFE Dry



500 ML*
887045

##### Valvoline PTFE Spray



500 ML*
887046

##### Valvoline High Pressure Lubricant PTFE



500 ML*
889708

##### Valvoline White Grease



500 ML*
887047

##### Valvoline Synthetic Chain Lube



500 ML*
887049

##### Valvoline Multi Spray



500 ML*
887048

##### Valvoline Industrial Chain Grease



500 ML*
887050

#### PROTEZIONE

##### Valvoline V-Belt Spray



500 ML*
887041

##### Valvoline Silicone Spray



500 ML*
-

##### Valvoline Electro Protect



500 ML*
887044

Lingue sull'etichetta:

\* EN, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, ET, LV, LT, FI, DA, NO, SV, EL, HR, TR, RU/UA, KK, HE, CS, HU, RO, SRB/MNE

\*\* V1: EN, NL, FR, IT, ES, PL, DE  
V2: ET, LV, LT, FI, NO, SV, DA, RU/UA  
V3: EL, HR, KK, CS, HU, TR, HE, RO

\*\*\* EN, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, ET, LV, LT, FI, DA, NO, SV, EL, HR, TR, RU/UA, KK, HE, CS, HU, RO



# MANTENIMENTO DI PRESTAZIONI MODERNE



## ATTREZZI



### Valvoline Motor Start

500 ML*
887056



### Valvoline Leak Detector Spray

500 ML*
887061



### Valvoline Zinc Spray

500 ML*
887062



### Valvoline Gasket Remover

500 ML*
887063



### Valvoline Cut & Drill Lube

500 ML*
887064

## MONTAGGIO



### Valvoline Vaseline Spray

500 ML*
887051



### Valvoline Copper Spray

500 ML*
887052



### Valvoline Penetrating Oil

500 ML*
887053



### Valvoline Glue Spray

500 ML*
887054



### Valvoline Ceramic Grease

500 ML*
887055

Lingue sull'etichetta:

\* EN, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, ET, LV, LT, FI, DA, NO, SV, EL, HR, TR, RU/UA, KK, HE, CS, HU, RO, SRB/MNE

\*\* V1: EN, NL, FR, IT, ES, PL, DE  
V2: ET, LV, LT, FI, NO, SV, DA, RU/UA  
V3: EL, HR, KK, CS, HU, TR, HE, RO

\*\*\* EN, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, ET, LV, LT, FI, DA, NO, SV, EL, HR, TR, RU/UA, KK, HE, CS, HU, RO

## PULIZIA



### Valvoline Glass Cleaner

500 ML*
887065



### Valvoline Contact Cleaner

500 ML*
887066



### Valvoline Airco Cleaner

500 ML*
887067



### Valvoline Industrial Cleaner

500 ML*
887068



### Valvoline All Purpose Cleaner

500 ML*
887069



### Valvoline DPF Cleaner

500 ML*
887070



### Valvoline EGR Cleaner

500 ML*
887071



### Valvoline Brake Cleaner

500 ML V1**	500 ML V2**	500 ML V3**
887046	887058	887060



### Valvoline Brake Cleaner 5L

5 L*
887179



### Valvoline Brake Cleaner 25L

25 L***
887088



### Valvoline Power Brake Cleaner

500 ML*
887081



### Valvoline Carburettor Cleaner

500 ML*
887082

## ESPOSITORI

### Porta Aerosol Valvoline



PORTA AEROSOL VALVOLINE
887751

Lingue sull'etichetta:

\* EN, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, ET, LV, LT, FI, DA, NO, SV, EL, HR, TR, RU/UA, KK, HE, CS, HU, RO, SRB/MNE

\*\* V1: EN, NL, FR, IT, ES, PL, DE  
V2: ET, LV, LT, FI, NO, SV, DA, RU/UA  
V3: EL, HR, KK, CS, HU, TR, HE, RO

\*\*\* EN, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, ET, LV, LT, FI, DA, NO, SV, EL, HR, TR, RU/UA, KK, HE, CS, HU, RO





# MANTENIMENTO DI PRESTAZIONI MODERNE

## ADDITIVI DI MANUTENZIONE



### ADDITIVI DI MANUTENZIONE PER SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO

#### Cooling System Cleaner

250 ML V1*	250 ML V2*	250 ML V3*	250 ML V4*	250 ML V5*
882659	882660	882661	882813	890602

#### Cooling System Stop Leak

300 ML V1*	300 ML V2*	300 ML V3*	300 ML V4*	300 ML V5*
882662	882663	882664	882814	890603

### ADDITIVI DI MANUTENZIONE PER SISTEMI DIESEL

#### Diesel System Cleaner

300 ML V1*	300 ML V2*	300 ML V3*	300 ML V4*	300 ML V5*
882668	882669	882670	882816	890604

#### Diesel System Protector

300 ML V1*	300 ML V2*	300 ML V3*	300 ML V4*	300 ML V5*
882671	882672	882673	882817	890605

#### DPF Cleaner And Regenerator

300 ML V1*	300 ML V2*	300 ML V3*	300 ML V4*	300 ML V5*
882674	882675	882676	882818	890606

### ADDITIVI DI MANUTENZIONE PER SISTEMI A BENZINA

#### Petrol System Cleaner

300 ML V1*	300 ML V2*	300 ML V3*	300 ML V4*	300 ML V5*
882677	882678	882679	882819	890607

#### Petrol System Protector

300 ML V1*	300 ML V2*	300 ML V3*	300 ML V4*	300 ML V5*
882680	882681	882682	882820	890608

### ADDITIVI DI MANUTENZIONE PER OLIO MOTORE

#### Engine Oil Stop Leak

300 ML V1*	300 ML V2*	300 ML V3*	300 ML V4*	300 ML V5*
882656	882683	882658	882812	890609

#### Engine Oil System Cleaner

300 ML V1*	300 ML V2*	300 ML V3*	300 ML V4*	300 ML V5*
882650	882651	882652	882780	890610

#### Engine Oil Treatment

300 ML V1*	300 ML V2*	300 ML V3*	300 ML V4*	300 ML V5*
882653	882654	882655	882811	890611

### ADDITIVI DI MANUTENZIONE PER TRASMISSIONI AUTOMATICHE

#### Automatic Transmission Cleaner

500 ML V5*
887452

Lingue sull'etichetta:

\* V1: GB, DE, NL, FR  
 V2: NO, SE, FI, DK  
 V3: IT, ES, PT, HR  
 V4: RU, PL, EE, CZ  
 V5: EN, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, ET, LV, LT, FI, DA, NO, SV, EL, HR, TR, RU, KK, HE, CS, HU, RO, SRB

# DETERGENTE LAVAMANI E PER COMPONENTI



#### Barattolo

500 ML
887089

#### Set di ugelli per barattolo in alluminio

SET DI UGELLI
887090

#### Rubinetto di tenuta

RUBINETTO 25 L
887141

#### Detergente lavamani

4,5 L	DISTRIBUTORE	MONTAGGIO A PARETE
VE59020	VE91393	825162

## RUBINETTO



## RUBINETTO

#### Rubinetto per secchio da 20 l

RUBINETTO
684696



## ESPOSITORI



## ESPOSITORI

### Espositore al dettaglio



ESPOSITORE AL DETTAGLIO  
882855

### Espositore 20 l



ESPOSITORE 20 L  
887177

### Armadietto per officina



ARMADIETTO PER OFFICINA  
882855

### Espositore 60 l



ESPOSITORE 60 L  
888639



# TRUE ORIGINALS



OFFICIAL PARTNER OF SEVILLA FC



THE ORIGINAL MOTOR OIL  
valvoline.com/en-europe









VALVOLINE EUROPE  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Paesi Bassi

Ellis Enterprises B.V., 23028372  
T +31 (0)78 654 3500  
F +31 (0)78 625 5955  
www.valvolineeurope.com



## APP DI CONSULENZA PER LA LUBRIFICAZIONE VALVOLINE

-  Consulenza sui lubrificanti
-  Consulenza sugli additivi di manutenzione
-  Consulenza sugli spray tecnici
-  Schede informative dei prodotti
-  Trova Valvoline
-  Schede di sicurezza



FY21.V1

™ Marchio registrato Valvoline o delle sue consociate, registrate in vari paesi © 2021, Valvoline. Le informazioni riportate in questo catalogo sono considerate accurate e affidabili. Tuttavia, poiché le condizioni e i metodi di utilizzo dei prodotti sono fuori dal controllo di Valvoline, Valvoline non si assume nessuna responsabilità per le prestazioni o i risultati ottenuti durante l'uso dei prodotti ivi descritti. È responsabilità dell'utente determinare l'adeguatezza di qualsiasi prodotto menzionato per l'utilizzo specifico dell'utente. L'unica garanzia fornita da Valvoline è che, alla consegna, il prodotto è conforme alle specifiche tecniche in vigore al momento della spedizione. Qualsiasi garanzia applicabile ai sensi di qualsiasi legge o regolamento, incluse le garanzie di idoneità per scopi particolari o ai fini della commerciabilità, è espressamente esclusa. A meno che non sia stato espressamente concordato, la responsabilità di Valvoline per quanto riguarda prodotti non conformi si limiterà al valore di sostituzione. Dichiarazioni o suggerimenti riguardanti possibili impieghi dei prodotti ivi descritti sono riportati senza indicare o garantire che detti impieghi non costituiscano una violazione di brevetti esistenti o incitamenti a violare brevetti. Nonostante sia stata posta ogni attenzione per assicurare l'accuratezza e la completezza nella compilazione di questi dati, non ci assumiamo responsabilità dei danni derivanti da errori o omissioni nelle informazioni fornite.